



- ✓ Polyuréthane
- ✓ Très haute résistance
- ✓ Sans odeur
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Ne jaunit pas le bois
- ✓ Aspect mat
- ✓ Teinte incolore

Application :

Applicable au Pinceau, Spalter, Rouleau synthétique, Pistolet (à faible pression).



Rendement :

10-12 m²/litre par couche

Séchage :

1h à 20°C au toucher.
Recouvrable en 2H

Nettoyage des outils :

Nettoyage des outils à l'eau



Vernis vitrificateur acrylique

Pour parquets, lambris, meubles, escaliers en bois...

DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

- **Vitrificateur Parquet** s'applique sur parquets, meubles, lambris, boiseries intérieures, escaliers en bois...
- Convient à toutes essences de bois : résineux, feuillus, exotiques.
- Haute résistance contre les taches et les rayures.
- Conserve l'aspect naturel du bois, sans le jaunir.
- Séchage rapide : immobilisation réduite des locaux.
- Facile d'application, sans odeur.
- Formule à l'eau : plus respectueux de la santé et de l'environnement.
- D'aspect mat, incolore.

APPLICATION

- Le bois doit être sain, propre, sec, et non condensant.
- Poncer le bois neuf ou ancien, puis dépoussiérer soigneusement.
- Température ambiante et de support comprise entre 8 et 28°C.
- Produit mono-composant prêt à l'emploi : ne pas diluer, bien agiter avant et en cours d'utilisation.
- Passer 3 couches pour un résultat optimum.
- Appliquer sans appuyer ni tirer pour obtenir des couches régulières et garnies.
- Egrenier à l'abrasif fin et dépoussiérer après la première couche, afin d'éliminer les défauts de surface (aspérités du bois, fibres relevées).

CONSEILS CORIL PRO

- Travailler face à la lumière et lisser dans le sens du fil du bois.
- Respecter les délais de recouvrement entre couches (48h maximum pour les 3 couches).
- Attendre 24h minimum avant la mise en place des meubles (prévoir des protections).
- Ne pas couvrir (bâche, tapis) ni nettoyer à l'eau pendant au moins une semaine.
- Sur bois exotiques faire un test au préalable. Si nécessaire, dégraisser les bois exotiques neufs exsudant avec de l'acétone.
- Pour mieux protéger vos bois, il est possible de les traiter au préalable avec un produit insecticide/fongicide de type CORITRAIT'.

ENTRETIEN & CONSERVATION

- Nettoyage courant à sec : aspirateur, balai à franges ou chiffon de laine.
- Nettoyage courant humide : chiffon, serpillière ou balai-éponge essoré (eau + détergent doux).
- Taches difficiles : nettoyage solvant (white spirit, alcool à brûler, acétone). Proscrire les produits ammoniacés concentrés (essais préalables).
- Redonner de l'éclat et de la résistance en appliquant un métallisant ou un polish pour parquets vitrifiés.
- Rénovation / protection : repasser une couche de **Vitrificateur Parquet** dès que le support est moins garni.

CONSERVATION ET STOCKAGE

- Le produit se conserve 12 mois en emballage fermé d'origine non entamé, à température comprise entre 5°C et 35°C.
- Craint le gel.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

EUH208 contient du 1,2-benzisothiazole-3-one 2634-33-5. Peut produire une réaction allergique. **P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P501 Éliminer le contenu et son récipient dans une décharge agréée.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 140 g/L.
Ce produit contient au maximum 135 g/L de COV.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.